

Открытая установка в сухих помещениях Нестареющая красота даже при открытой установке

Открытая установка в сухих помещениях. Даже в тех местах, где провод проходит по стене, нельзя забывать о внешней привлекательности выключателей и розеток. Изделия программы Busch-Jaeger отличает корпус красивой формы с мягкими скруглениями, крупными клавишами с подсветкой, которые понравятся каждому.



01



Открытая установка в сухих помещениях

- 01 2-секционная комбинация выключатель/розетка
Цвет: белый. Арт. 2601/6/2300 EAP

- 02 Выключатель о/у с монтажной платой
Арт. 2601/6 SKAP, 2609 AP

- 03 Корпус о/у для монтажа Reflex SI и др. серий
Арт. 1702-214-500

- 04 Корпус о/у для монтажа future® linear и др. серий, арт. 1702-84

- 05 Корпус о/у для монтажа Reflex SI и др. серий
Арт. 1708-214

- » Материал накладки
термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому,
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных
воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

Здесь не загорится

При использовании монтажной платы, как это предписано Ассоциацией страхователей имущества, корпус разрешается монтировать и на горючих основаниях. Отогнув кромку монтажной платы, можно установить две платы вплотную друг к другу, создавая таким образом комбинации.

Многообразие программы

Комплексные серии для скрытой установки Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/Reflex SI Linear, future®/future® linear и alpha можно устанавливать и открытым способом, используя соответствующие корпуса для открытой установки. Для использования с кабельными каналами выпускаются кабельные вводы, которые позволяют смонтировать корпус непосредственно у канала.

**Содержание
Открытая установка в
сухих помещениях**

Busch-Duro 2000® AP	261
Внешние принадлежности для устройств скрытой установки	263

02



03






04




05




Блоки подсветки ocean® / Busch-Duro 2000® WDI / Busch-Duro 2000® AP

Назначение	V	mA	W	Арт. № Код заказа	Арт. № Код заказа	Арт. № Код заказа	Арт. № Код заказа	Арт. № Код заказа	Арт. № Код заказа	
Подходит для оборудования										
							Лампы накаливания/тлеющего разряда с соединительным проводом	Лампы тлеющего разряда/лампы накаливания с цоколем E-10		
1. Выключатели о/у с фиксацией/ без фиксации, не последовательные	230	0,6					8332-1²⁾ 1784-0-0016			
2. Выключатели о/у с фиксацией/ без фиксации, не последовательные	230	1,0					8346-1^{1) 2)} 1784-0-0321			
3. Последовательные выключатели о/у	230	0,6					8339-1²⁾ 1784-0-0040			
4. Выключатели о/у с фиксацией/без фиксации	24	40					8358³⁾ 1784-0-0719			
5. Выключатели о/у с фиксацией/без фиксации	12	40					8335-1³⁾ 1784-0-0529			
6. Выключатели о/у с фиксацией/ без фиксации, не последовательные	3,5,8	40					8333-1³⁾ 1784-0-0024			
7. Световые сигнализаторы / извещатели	230	1,3						8302²⁾ 1780-0-0022		
8. Световые сигнализаторы	230		3,0					8340³⁾ 1784-0-0222		
9. Световые сигнализаторы	24		2,0					8343³⁾ 1784-0-0263		
10. Световые сигнализаторы	12		1,5					8342³⁾ 1784-0-0255		
11. Световые сигнализаторы	6		1,2					8341³⁾ 1784-0-0248		
Только для ocean®										
12. Блок подсветки									2152 NLI-53 1784-0-0777	


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишные выключатели Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ			
белый	переключатель ¹⁾			
	2601/6 AP-500	1042-0-0696	10/100	01
белый	2-х клавишный	1042-0-0639	10	05
	2601/5 AP			
белый	проходной/перекрёстный ¹⁾	1042-0-0712	10	01
	2601/7 AP-500			
белый	2-х полюсный выключатель ¹⁾	1042-0-0720	10/100	01
	2601/2 AP-500			

¹⁾ подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8335-1 и 8333-1, см. стр. 158.


	Клавишный выключатель С подсветкой. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ			
белый	переключатель			
	2601/6 APGL	1042-0-0662	10	05
белый	2-х клавишный	1042-0-0670	10	05
	2601/5 APGL			

	Клавишный выключатель ¹⁾ переключатель с полем для надписи поле для надписи 51 x 10 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ			
белый				
	2601/6 NAP	1042-0-0993	10	05


¹⁾ Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

	Клавишный контрольный выключатель ¹⁾ ²⁾ переключатель с красной линзой с лампой подсветки с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ			
белый				
	2601/6 SKAP	1052-0-0117	10	05


¹⁾ лампа 8346-1 входит в комплект поставки
²⁾ подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8335-1 и 8333-1, см. стр. 158.

	Клавишный контрольный выключатель ¹⁾ ²⁾ 2-х полюсный выключатель С маркировкой с красной линзой с лампой подсветки напряжение питания: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ			
белый				
	2601/2 SKAP	1052-0-0133	10	05


¹⁾ лампа 8346-1 входит в комплект поставки
²⁾ подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8335-1 и 8333-1, см. стр. 158.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавишный выключатель в комплекте с монтажной платой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ			
белый	переключатель ¹⁾			
	2601/6-32	1042-0-0944	10	05
белый	2-х клавишный	1042-0-0951	10	05
	2601/5-32			


¹⁾ подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8335-1 и 8333-1, см. стр. 158.

	Клавишный выключатель ¹⁾ ²⁾ переключатель в комплекте с монтажной платой с полем для надписи поле для надписи 51 x 10 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ			
белый				
	2601/6 N-32	1042-0-0985	10	05


¹⁾ подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8335-1 и 8333-1, см. стр. 158.
²⁾ Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
^{*)} Снимается с производства

	Кнопка ¹⁾ 1 полюс, нормально-открытый контакт в комплекте с монтажной платой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А			
	2621-32	1442-0-0417	10	05


¹⁾ подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8335-1 и 8333-1, см. стр. 158.

	Кнопка ¹⁾ 1 полюс, нормально-открытый контакт с N-клеммой линза не входит в комплект поставки Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А			
белый				
	2621 AP-500	1442-0-0227	10/100	01






¹⁾ подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8335-1 и 8333-1, см. стр. 158.

	Кнопка ¹⁾ 1 полюс, нормально-открытый контакт линза не входит в комплект поставки С подсветкой. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А			
	2621 APGL	1442-0-0219	10	05

¹⁾ подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8335-1 и 8333-1, см. стр. 158.

	Кнопка ¹⁾ 1 полюс, нормально-открытый контакт с маркировкой "звонок" с полем для надписи поле для надписи 51 x 10 мм с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А			
белый				
	2621 NAP/KI	1442-0-0441	10	05

¹⁾ Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Кнопка 1-полюсный, нормально-закрытый контакт С красной клавишей. С надписью "Закрывайте дверь". с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А					Комбинация розетки SCHUKO® и клавишного выключателя 1) 2) переключатель для вертикальной установки 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Номинальный ток: 10 AX			
белый	2621 AP-107	1442-0-0458	10/100	05	белый	2601/6/2300 EAP	1641-0-0174	10	05
	Линза с символом для клавиши 2520-... для выключателей открытой установки 2601 для кнопок открытой установки 2621.... Для выключателей 2006... и выключателей без фиксации 2026...								
	нейтральная								
212 белый	2525 N	1433-0-0416	10	01					
	свет								
212 белый	2525 LI	1433-0-0424	10	01					
	"звонок"								
212 белый	2525 KI	1433-0-0432	10	01					
	"ключ"								
212 белый	2525 TR	1433-0-0440	10	01					
	красный								
красный	2525-12	1433-0-0457	10	01					
	линзы с символами, прозрачные								
	свет								
прозрачная	2145 LI	1714-0-0211	10	12					
	"звонок"								
прозрачная	2145 KI	1714-0-0229	10	12					
	"ключ"								
прозрачная	2145 TR	1714-0-0237	100	12					
	красный								
прозрачный	2145-12	1714-0-0245	10	12					
	нейтральная								
прозрачная	2145 N	1714-0-0203	10	12					
	Выключатели жалюзи с фиксацией / без фиксации 1) с механической блокировкой клавиш Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А					Розетка SCHUKO® 1) 2) с защитными шторками с винтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	1 полюс, с фиксацией				белый	2300-01 EAP-09-500	2044-0-0063	10	05
белый	2601/4 AP	1042-0-0688	10	05					
	1 полюс, без фиксации								
белый	2621/4 AP	1442-0-0193	10	05					
						Крепление шнура выключателя Запасная часть для: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.			
					1797	1799-0-0592	10	01	
						Розетка SCHUKO® 1) 2) с винтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
					белый	2300 EAP-09-503	2041-0-0135	10/100	05

1) быстрое переключение направления движения невозможно


1) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, см. стр. 158.
2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

1) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, см. стр. 158.
2) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
3) Для фиксации на монтажной плате 2609/03 APJ


1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Увеличенная глубина, ок. 47 мм

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Увеличенная глубина, ок. 47 мм


Busch-Duro 2000® AP
Внешние принадлежности для устройств скрытой установки


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Двойная розетка ¹⁾ для вертикальной установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	20-02 EAP-500	2054-0-0354	10/100	05


1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


	Розетка SCHUKO® ¹⁾ 3 поста для вертикальной установки с винтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
	2300-03 EAP-500	2056-0-0072	5/50	05

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


	Двойная розетка ¹⁾ с защитными шторками для вертикальной установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
белый	20-02 EAPKS	2055-0-0135	10/100	05


1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Ввод для кабель-канала сечение кабель-каналов: 17 x 17 до 19 x 19 мм материал: десмопан			
белый	2085 K	1761-0-1046	100	05
белый	Сечение кабель-каналов: 15x25 мм 2084 K	1761-0-1020	10/100	05


	Монтажная плата ^{1) 2)} для приборов открытой установки для одиночных приборов Для двойных розеток, блоков розетка/клавишный выключатель – заказывать 2 монтажные платы. подходит для установки на горючие поверхности			
белый	2609 AP	1716-0-0026	20/200	05

 1) не подходит для 3-х розеток и комбинаций
2) Не подходит для комбинаций на 3 поста.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Коробка открытой установки Корпус для размещения выключателя без фиксации скрытой установки 42 В. для механизма 2031 с/у.			
212 белый	1706-212	1799-0-0543	10/100	05
214 альпийский белый	1706-214	1799-0-0550	10	05

	Коробка открытой установки ¹⁾ Двойной корпус для углового монтажа Корпус для вставок и центральных панелей или устройств с цельной накладкой из серии для скрытой установки. Состоит из корпуса для открытой установки, вкл. рамку на 2 поста.			
214 альпийский белый	1708-214	1799-0-0985	1/20	05





1) Кабельный ввод открывать с помощью соответствующего инструмента.

	Коробка открытой установки Корпус, 1 пост для механизмов и центральных плат с рамками или для устройств в сборе из серий для скрытой проводки			
212 белый	1701-212-500	1799-0-0977	10/100	05
214 альпийский белый	1701-214-500	1799-0-0978	10/100	05
217 красный	1701-217	1799-0-0329	10	05
22G слоновая кость	alpha 1701-22G	1799-0-0816	10	05
24G альпийский белый	1701-24G	1799-0-0436	10	05
81 антрацит/черный	future® linear 1701-81	1799-0-0895	10	05
82 слоновая кость	1701-82	1799-0-0896	10	05
83 серебристо-алюминиевый ¹⁾	1701-83	1799-0-0905	10	05
84 белый	1701-84-500	1799-0-0982	10/100	05
884 белый бархат ¹⁾	1701-884	1799-0-0921	10	05
885 черный бархат ¹⁾	1701-885	1799-0-0923	10	05

1) Поверхность: окрашена.



Внешние принадлежности для устройств скрытой установки

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	PG
	Коробка открытой установки Корпус, 2 поста для механизмов и центральных плат с рамками или для устройств в сборе из серий для скрытой проводки					Ввод для кабель-канала для коробок открытой установки Подходит для 1701-.../1702-... и 1703-... материал: десмопан сечение кабель-каналов: 15 x 15 мм до 19 x 19 мм			
	Busch-Duro 2000® SI					Busch-Duro 2000® SI			
212 белый	1702-212-500	1799-0-0979	10	05	212 белый	2087-212	1761-0-1228	10	05
	Reflex SI					Reflex SI			
214 альпийский белый	1702-214-500	1799-0-0980	10	05	214 альпийский белый	2087-214	1761-0-1236	10	05
217 красный	1702-217	1799-0-0378	10	05		alpha			
	alpha				22 белый	2087-22	1761-0-1475	10	05
22G слоновая кость	1702-22G	1799-0-0824	10	05	24 белый	2087-24	1761-0-1277	10	05
24G альпийский белый	1702-24G	1799-0-0451	10	05		future® linear			
	future® linear				81 антрацит/ черный	2087-81	1761-0-1493	10	05
81 антрацит/ черный	1702-81	1799-0-0900	10	05	82 слоновая кость	2087-82	1761-0-1494	10	05
82 слоновая кость	1702-82	1799-0-0901	10	05	83 серебристо- алюминиевый 1)	2087-83	1761-0-1504	10	05
83 серебристо- алюминиевый 1)	1702-83	1799-0-0906	10	05	84 белый	2087-84	1761-0-1495	10	05
84 белый	1702-84	1799-0-0902	10	05		1) Поверхность: окрашена.			
884 белый бархат 1)	1702-884	1799-0-0922	10	05		<hr/>			
885 черный бархат 1)	1702-885	1799-0-0924	10	05		Ввод для кабеля для коробок открытой установки Подходит для 1701-.../1702-... и 1703-... материал: десмопан			
	1) Поверхность: окрашена.					Busch-Duro 2000® SI			
	Коробка открытой установки Корпус, 3 поста для механизмов и центральных плат с рамками или для устройств в сборе из серий для скрытой проводки				212 белый	2088-212	1761-0-1293	10	05
	Busch-Duro 2000® SI					Reflex SI			
212 белый	1703-212-500	1799-0-0983	1/10	05	214 альпийский белый	2088-214	1761-0-1301	10	05
	Reflex SI					alpha			
214 альпийский белый	1703-214-500	1799-0-0981	1/10	05	22 белый	2088-22	1761-0-1483	100	05
	alpha				24 белый	2088-24	1761-0-1343	100	05
22G слоновая кость	1703-22G	1799-0-0832	1	05		future® linear			
24G альпийский белый	1703-24G	1799-0-0477	1/10	05	81 антрацит/ черный	2088-81	1761-0-1498	10	05
	future® linear				82 слоновая кость	2088-82	1761-0-1499	10	05
81 антрацит/ черный	1703-81	1799-0-0915	1	05	83 серебристо- алюминиевый 1)	2088-83	1761-0-1505	10	05
82 слоновая кость	1703-82	1799-0-0916	1	05	84 белый	2088-84	1761-0-1500	10	05
83 серебристо- алюминиевый 1)	1703-83	1799-0-0917	1	05		1) Поверхность: окрашена.			
84 белый	1703-84	1799-0-0918	1	05		<hr/>			
884 белый бархат 1)	1703-884	1799-0-0955	1	05					
885 черный бархат 1)	1703-885	1799-0-0956	1	05					
	1) Поверхность: окрашена.								