

Блоки розеток (офиблочки) торговой марки Donel тип: DDSBC

Блок розеток (настольный розеточный блок) DDSBC торговой марки Donel - решение для организации подключения к электропитанию индивидуальных рабочих мест, комнат переговоров, открытых офисных пространств, конференц-залов и гостиничных номеров.

Технические характеристики:


Тип:	DDSBC
Артикул:	DDSBC60-2PSANU2ANC
Наименование:	Donel Настольный розеточный блок Ovaledesign в сборе: 2x220V, USB Type A+C, кабель
Характеристики электрических розеток:	2 розетки, немецкий стандарт, с заземляющим контактом, со шторками, номинальный ток 16А в 250В переменный ток 50/60 Гц
Характеристики зарядного устройства USB:	Type A + Type C, выходное напряжение DC 5.0В, выходной ток 4200mA
Провод:	2 метра, вилка «евро», черный
Частота сети	50/60 Гц
Степень защиты IP:	IP20
Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Цвет лицевой поверхности электрических розеток и зарядного устройства USB:	Черный

Комплект поставки:


Donel Настольный розеточный блок Ovaledesign в сборе: 2x220V, USB Type A+C, кабель:	1шт
Donel Кронштейн для безвинтового крепления (для блока DDSB):	1шт
Инструкция по эксплуатации:	1шт
Упаковка:	1шт

Габаритные размеры, мм:

Настольный розеточный блок Ovaledesign




Кронштейн для крепления



Установка:

- Установить настольный розеточный блок на ровную поверхность.
- Зафиксировать блок с помощью кронштейна для безвинтового крепления
- Подключить кабель питания к источнику напряжения
- Блок розеток готов к работе



Рабочая температура окружающей среды:	от -5 до + 40°C
Техническое обслуживание:	Чистка поверхности изделия тканью
Экологичность:	Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен Не содержит галогенов
Правила и условия безопасной эксплуатации:	Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети. Запрещается подключение к неисправной электропроводке. Обслуживание блока розеток производится только при отключенной электрической сети. При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.
Правила и условия перевозки:	Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.
Правила и условия хранения:	Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности 80%.
Правила и условия реализации:	Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.
Правила и условия утилизации:	Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.
Гарантийные обязательства:	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантия не распространяется:	- в случае несоблюдения правил эксплуатации; - в случае внесением покупателя технических изменений в конструкцию блока розеток; - на блок розеток, имеющий механические повреждения.

Изготовитель: ООО «Реал Интеллект», Российская Федерация, Москва, 117105, Варшавское шоссе, дом 17, строение 1

Дата изготовления: _____